

MIXER (混合機/ミキサー・タンブラー)




安全・静音


内部の羽根だけが回る安全設計
1分間に約40回転する低速回転
だから、静音です。

Made in Japan!

国内製造・生産なので
品質は安心。



樹脂用



粉用

掃除が簡単

羽根・排出口が外せて、
拭き取るだけ。

マスターパッチ同士だと 混合時間約2分

※例外があります。

粉の混合

粉用を使用して
混合可能。
※例外があります

リミットスイッチ

フタを閉めない
と運転しない安全設計

デジタルタイマー


逆算タイマーで、
任意の時間に
設定可能です。

場所をとらない

キャスター付
省スペース設計

三段階切り替え棒

下部の絵の様に
3段階傾ける事が
できます。



排出口

パイプやホースを
取付けられるタイプも
あります。

顔料投入

ブレンドオイルを
極力少なくすれば、
混合できます。
※例外がありますので、
テストする事を
お勧めいたします。

DMVシリーズのラインアップ

50Kg・100Kg・150Kg・200Kg




DM型 旧型回転式タンブラー

受注生産にて製造中!!
※安全策が必要です。

<DMVシリーズ>

DMV-50/DMV-100

DMV-150/DMV-200



標準の羽根



粉用の羽根



型式	混合容量 (Kg)	タンク容量 (リットル)	モーター (Kw)	据付寸法 (L×W)	標準高 (H)	口高 (H1)	低床高 (H)	口高 (H1)	重量 (Kg)
DMV-50	50	120	0.75	790×705	1110	465	940	300	90
DMV-100	100	270	1.5	1000×830	1340	590	1070	340	180
DMV-150	150	400	3.7	1370×1000	1400	620	1200	420	280
DMV-200	200	630	3.7	1500×1175	1500	620	1300	420	380

口高は、床面から排出口の下までの距離の寸法です。

DM-25

DM-50

DM-100



型式	混合容量 (Kg)	タンク容量 (ℓ)	モーター (Kw)	タンク寸法 (φa×b)	据付寸法 (L×W×H)	重量 (Kg)	備考
DM-25	25	70	0.4	φ400×690	1080×800×1270	90	別途安全対策が必要です。
DM-50	50	140	0.4	φ500×855	1180×960×1435	120	別途安全対策が必要です。
DM-100	100	260	0.75	φ600×1050	1280×960×1695	140	別途安全対策が必要です。

増量や耐摩耗仕様等のお客様の要望を気軽にご相談ください。